


# GMPANEL LISO



Panel Autoportante, especialmente diseñado para su colocación tanto en cubierta como en fachada.



El Nuevo **GMPANEL LISO** está especialmente diseñado para su colocación tanto en fachada como cubierta, Disponible en Stock en **ACABADO LISO POR AMBAS CARAS**, y *un espesor de 50 mm*, en color BP/BP estándar, nos permite lacarlo en cualquier color de la carta RAL.



GMGROUP ha creado este panel, para proporcionar al mercado residencial e industrial la mejor solución al cerramiento donde el acabado estético requiera optimizar la mejor relación calidad / Precio, conjugando del mejor modo eficiencia y funcionalidad.

Gracias a la multitud de soluciones propuestas, **GMPANEL LISO** es capaz de satisfacer cualquier exigencia aplicativa.

**GMPANEL LISO** también se puede producir bajo pedido en múltiples espesores, colores y variedad de acabados.



## APLICACIONES

Cerramiento de terrazas y áticos, tanto en posición Cubierta como en fachada.

División naves donde se requiera un mejor acabado estético, gracias a sus caras lisas.

### **Cámaras Frigoríficas (También disponemos de perfiles sanitarios)**

Industrias de hortalizas y frutas, lonjas de pescado, hostelería, panificadoras, supermercados, carnicerías, repostería, confitería y panaderías....

Cerramiento Ascensores.

División Habitaciones interiores, bodegas, locales comerciales....

Cerramientos en general

## PROPIEDADES TECNICAS

### Del panel disponible en Stock

Espesor: 50 mm      Color: Bp/Bp      Peso: 10,20 kg/m<sup>2</sup>      Ancho: 1000 mm

Longitud: 2.000 mm / 3.000 mm / 5.000 mm / 6.000 mm

CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA		SOBRECARGA ENTRE-EJES																	
		ESPESOR PANEL mm						ESPESOR PANEL mm											
		25	30	35	40	50	60	25	30	35	40	50	60						
kg/m <sup>2</sup>	daN/m <sup>2</sup>	DISTANCIA ENTRE-EJES MÁXIMA cm																	
60	58	245	285	310	345	405	455	545	635	715	280	325	360	395	460	525	620	725	805
80	78	220	255	280	310	360	410	490	570	640	255	295	325	355	420	475	565	655	735
100	98	200	235	255	285	335	380	450	525	590	230	270	300	330	385	435	520	605	680
120	117	190	220	240	265	310	355	420	490	550	220	255	280	310	360	410	485	565	635
140	137	180	205	225	250	295	335	395	460	520	205	240	265	290	340	385	460	535	600
160	156	170	195	215	235	280	315	375	435	490	200	230	250	275	325	370	435	510	575

PESO DEL PANEL										
PESO	ESPESOR NOMINAL DEL PANEL mm									
	25	30	35	40	50	60	80	100	120	
kg/m <sup>2</sup>	9.20	9.40	9.60	9.80	10.20	10.60	11.50	12.30	13.10	

AISLAMIENTO TÉRMICO										
K	ESPESOR NOMINAL DEL PANEL mm									
	25	30	35	40	50	60	80	100	120	
W/m <sup>2</sup> K	0.75	0.64	0.56	0.50	0.40	0.34	0.26	0.21	0.18	
kcal/m <sup>2</sup> h °C	0.67	0.57	0.49	0.44	0.35	0.30	0.23	0.18	0.15	

## COLOCACION EN POSICION CUBIERTA

Podemos colocar el panel en posición cubierta, consiguiendo así un perfecto acabado estético, tanto en exterior como en interior, gracias a sus dos caras lisas.

Lo colocaremos igual que un panel sándwich de cubierta, a diferencia del panel cubierta, el panel liso no tiene grecas, así que la junta de unión deberemos sellarla con Butilo.

El Butilo está especialmente diseñado para garantizar un sellado eficaz de las juntas



Es un producto de fácil aplicación y aplicable en frío, tiene un alto poder adhesivo así como una alta resistencia a los Rayos Ultravioleta (UV) y al envejecimiento, está disponible en varios acabados, entre ellos el blanco, aunque es pintable.

## COLOCACION EN POSICION FACHADA O PANEL FRIGORÍFICO

**GMPANEL LISO** es un Panel Sándwich con sistema de enganche machihembrado, por lo que su instalación en posición fachada es la misma de un panel sándwich convencional de fachada. Mediante grapas de fijación nos permitirá utilizarlo como un panel de tornillo Oculto.



## REMATES , ACCESORIOS Y PERFILES SANITARIOS

**GMPANEL LISO** dispone de todo tipo de remates y accesorios o perfiles sanitarios en el caso de Cámaras Frigoríficas para un mejor acabado final.

